



Solrac

Zastosowanie

- worki (pocztowe, bankowe)
- transport samochodowy
- magazyny, pomieszczenia służbowe



Charakterystyka

- plomba plastikowa z metalową komorą plombującą
- ręczna aplikacja, regulowana długość paska
- występuje w kilku konfiguracjach:
 - * kolce zapobiegające zsunięciu się z zabezpieczanego worka
 - * przywieszka informacyjna
 - * zawleczka ułatwiająca rozplombowywanie
- naniesione oznaczenie metryczne długości paska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie umożliwiające kontrolę jej integralności
- plomba akceptowana i stosowana przez większość polskich banków
- wytrzymałość na zerwanie: 35 kg

Nazwa plomby	Długość operacyjna	Długość całkowita	Szerokość paska	Wielkość płytki numeracyjnej
Solrac	286 mm	385 mm	7,0x2,0 mm	43 x 21 mm

Nadruki

- kolejna, niepowtarzalna 7-cyfrowa numeracja
- opcjonalnie możliwość wykonania nadruków zleconych przez zamawiającego termotransferem, lub tampodrukiem
- możliwość nadruku kodu kreskowego

Kolor

- niebieski
- biały

Inne kolory dostępne na zamówienie.

Pakowanie

- łączone w wachlarze po 10 szt.
- ułożone warstwami w kartonie w ilości 1.000 szt.
- rozmiar kartonu: 24 cm x 47 cm x 22 cm
- waga kartonu: 3,5 kg